



Продукция СЕРТИФИЦИРОВАННА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

приложение 2

Гарантия 3 года

Утверждаю  
Директор ООО «Контэл»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г

Прайс-лист с 1.08.2010г.

600009, Россия, г.Владимир ул.Электрозаводская, д.7

Тел./Факс: (4922)43-03-79, 43-05-23, 43-05-81, 43-20-69 e-mail:kontel@kontel.ru www.kontel.ru

Наименование изделия	Краткое описание изделия	Цена с НДС, руб.
<b>Адаптер связи.</b>		
USB/RS 485-05M izo	Адаптер связи USB/RS485 (оптоизолированный) Автономный блок.	1 350
<b>Источники питания импульсные. Монтаж на DIN-рейку. Класс защиты IP20 (под заказ выходное напряжение от 5 до 36 В)</b>		
КИ-220-6-24D	Вход 110-265В, выход 24В/0.25А стабилизированный, защита от КЗ и перегрева	1 120
КИ-220-24-24D	Вход 110-265В, выход 24В/1А стабилизированный, защита от КЗ и перегрева	1 500
MMB560-AC/DC	импульсный источник питания, AC/DC ~220/24V-400mA (защита от КЗ, защита от перегрузки), с розеткой розеткой Finder 95.03	680
<b>Источники питания импульсные. Монтаж на печатную плату. (под заказ)</b>		
КИ-220-4-5	Вход 110-265В, выход 5В/0.3А стабилизированный, защита от КЗ и перегрева. IP 65 Диапазон -40...+50С	580
КИ-220-4-24	Вход 110-265В, выход 24В/0.17А стабилизированный, защита от КЗ и перегрева. IP 65 Диапазон -40...+50С	580
<b>Сетевой фильтр. Монтаж на DIN-рейку. Класс защиты IP20</b>		
КФ-220-500D	Сетевой фильтр на DIN рейку. 500Вт.	860
КФИ-220-30D	Преобразователь стабилизатор на DIN рейку. 30Вт. Активный. Защита от перенапряжения и кратковременных отключений	1 420
<b>Силовое реле. Класс защиты IP20</b>		
КБР-4D	Блок силовых реле. 4 канала 250В/5А, Встроенная RC-цепь. У упр. ~ 24В + предохранитель, монтаж на DIN-рейку	1 690
КТР-220-0,5	твердотельные реле, защита от КЗ и перегрузки 0,5А 250В, монтаж на печатную плату, IP 65	400
<b>Датчики температуры</b>		
КДТ-50	Датчик температуры наружного воздуха с преобразователем 4-20мА. Диапазон -50...+50С. IP65	1 188
КДТ-200.1	Датчик температуры накладной с преобразователем 4-20мА. Диапазон 0...+200С. IP54	1 488
КДТ-200.2	Датчик температуры погружной с преобразователем 4-20мА. Диапазон 0...+200С. IP54 (L=80,100,120)	1 488
КДТ-500.2	Датчик температуры погружной с преобразователем 4-20мА. Диапазон 0...+500С. IP54 (L=200)	3 000
<b>Программатор</b>		
КП-0.3	Программатор для контроллеров на базе процессора AT89C51ED2	680
<b>Преобразователь сопротивления</b>		
ПС-1000	Преобразование значения сопротивления (реохорда) в ток 4-20 мА	1 000
<b>Модули контроля пламени</b>		
МКП-1D	Модуль контроля пламени на DIN рельс	1 735
МКП-1	Модуль контроля пламени IP 20	1 990

ООО "КОНТЭЛ"